

LIEFERPROGRAMM

ARCULUX®

FARBEN · LACKE · TAPETEN | 2026





Alles, was Maler glücklich macht



Handwerker vertrauen seit Jahrzehnten auf WULFF als Fachgroßhändler für das Maler-, Lackierer-, Stuckateur- und Bodenlegerhandwerk. Das ehrt uns. Zeigt es doch, dass wir den richtigen Weg in Sachen Service und Qualität gehen.

Auf die Mischung kommt es an! Neben dem Vertrieb von Produkten namhafter Farben- und Lackhersteller aus dem deutschen und dem europäischen Markt, haben wir uns auf die Entwicklung und Vermarktung unserer hochwertigen WULFF-Marken spezialisiert. Dass wir dabei auf umweltschonende Prozesse und Produktsortimente setzen, versteht sich von selbst. Darüber hinaus bieten

wir auch mit unseren Arcutherm® Wärmedämm-Verbundsystemen (WDVS) seit über 30 Jahren geprüfte Sicherheit für den Fachhandwerker. Das Warensortiment wird durch umfangreiche Bodenbelags- und Tapetenkollektionen sowie das dafür erforderliche Zubehör sinnvoll ergänzt.

Neben den erstklassigen Produktkombinationen und einer fundierten praxisorientierten Beratung durch unsere Anwendungstechniker und Fachberater, garantieren wir einen schnellen und pünktlichen Lieferservice. Wenn Sie es wünschen, selbstverständlich auch gern direkt zur Baustelle.

Ihre WULFF-Vorteile im Überblick

- 1** Wir bieten Ihnen vom kleinsten Zubehörteil bis zur individuell ausgemischten Farblieferung einfach alles. Machen Sie den Test!
- 2** Das Sortiment bekannter Markenprodukte ergänzen wir mit unseren WULFF-Marken für höchste Qualitätsansprüche, zu fairen Preisen.
- 3** Zum WULFF-Kundenservice gehören Schulungskonzepte für Fachhandwerker sowie eine umfangreiche Planungs- und Projektberatung durch unsere Fachberater und Anwendungstechniker.

Vormaterialien und Grundierungen

Sanierlösung	4
Grundierkonzentrat LMF	4
Acryl Tiefgrund LF	4
TiefGrund LF	5
GelGrund	5
Spezial-Fixativ	5
Grundweiß	6
WP Grund	6
GrundierWeiß HaftGrund	6
Tapetengrund	7
PutzGrund Universal	7
Streichputz	7

Spachtel- und Dichtungsmassen

Superzell Wandfüller 2000	8
Superzell Füllspachtel 1017	8
Superzell Renovierspachtel RS 40	8
HandSpachtel Fein	9
SpritzSpachtel Fein	9
AC 30-10	10
MK 20	10
Reinigungstücher	10

Innenfarben

Perfect Finish	11
Premium KF	11
Bio-Innensilikat	11
Silco UltraMatt	12
Rapid	12
ProColor	13
Malerweiß KF	13
DIN weiß	13
Latexfarbe SG Plus	14
MattLatex	14
Casulan SensiWeiß	15
Isolierfarbe Aqua	15

Werkzeugempfehlungen

Arculux®-Lacksysteme 26

Piktogrammerkklärungen 31

Fassadenfarben

Acryl Hausfarbe	16
Silikon Fassadenfarbe	16
Siloxan Fassadenfarbe	16
Silikat Fassadenfarbe	17
Casulan Fassadenfarbe	17

Lacke und Lasuren

AllGrund	18
VorLack	18
SeidenglanzLack	18
HochglanzLack	19
VentiLack	19
HolzImprägnierGrund	19
ImprägnierLasur	20
LangzeitLasur	20
MultiGrund Aqua	22
MultiGrund HVLP Aqua	22
PU-VorLack Aqua	22
PU-SeidenglanzLack Aqua	23
PU-SeidenglanzLack HVLP Aqua	23
PU-HochglanzLack Aqua	23
PU-Härter 1	24
PU-HeizkörperLack Aqua	24
HolzdeckenFarbe Aqua	24
WetterschutzFarbe Aqua	25
VentiLack Aqua	25
MultiProtect Aqua	25

Kleber und Tapeten

Rauhfaser 520	28
Vlies-Rauhfaser	28
RP-Vlies	28
GlattVlies V150 Extra	29
ProjektLine Vlies	29
Universal-Vlies	29
Fertigkleister	30
Vlies- und Gewebekleber	30
ProjektLine VliesKleber ELF	30

Sanierlösung

Verarbeitungsfertige Sanierlösung für Flächen mit Algen-, Schimmelpilz- und Moosbefall für innen und außen.



Eigenschaften:

- ausgeprägte bakterizide, fungizide und algizide Wirksamkeit
- gebrauchsfertig

Farbton	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
farblos	ca. 50 - 200 ml/m ²	71004085	10,0 l



Grundierkonzentrat LMF

Hochwertige, feinmolekulare Hydrosol-Acrylat-Grundierung für innen und außen. Geruchsarm, lösemittel- und weichmacherfrei. Bis 1:4 verdünnbar.



Eigenschaften:

- zum Herabsetzen/Egalisieren der Saugfähigkeit bei stark oder ungleichmäßig saugenden Untergründen
- zum Festigen sandender Untergründe sowie kreibender Altanstriche

Farbton	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
transparent	ca. 50 - 200 ml/m ²	65442001	10,0 l



Acryl Tiefgrund LF

Hochwertige, feinmolekulare Hydrosol-Acrylat-Grundierung für innen und außen. Geruchsarm, lösemittel- und weichmacherfrei. Bis 1:1 verdünnbar.



Eigenschaften:

- zum Herabsetzen/Egalisieren der Saugfähigkeit bei stark oder ungleichmäßig saugenden Untergründen
- zum Festigen sandender Untergründe sowie kreibender Altanstriche

Farbton	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
transparent	ca. 50 - 200 ml/m ²	65442005	10,0 l



TiefGrund LF

Verarbeitungsfertiger, lösemittelfreier Tiefgrund für innen und außen.



Eigenschaften:

- gute Anhaftung
- lösemittelfrei
- verarbeitungsfertig

Farbton	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
farblos/transparent	ca. 250 - 350 ml/m ²	269018610	10,0 l



GelGrund

Wässrige Grundierung mit tropfgehemmter, gelartiger Konsistenz für innen und außen.



Eigenschaften:

- wasserverdünnbar
- sehr geruchsarm
- haftvermittelnd/verfestigend
- hohe Eindringtiefe

Farbton	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
leicht grünlich	ca. 100 - 200 ml/m ²	71003280	12,5 l



Spezial-Fixativ

Silikatisches Grundier- und Verdünnungsmittel für innen und außen.



Eigenschaften:

- zum Herabsetzen/Egalisieren der Saugfähigkeit bei stark oder ungleichmäßig saugenden Untergründen
- zum Festigen sandender Untergründe sowie kreidender Altanstriche
- Verdünnungsmittel für alle Arculux® Silikatwerkstoffe

Farbton	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
farblos	ca. 50 - 200 ml/m ²	71004025	5,0 l



Vormaterialien und
Grundierungen

Spachtel- und
Dichtungsmassen

Innenfarben

Fassadenfarben

Lacke u. Lasuren

Kleber und Tapeten

Grundweiß

Pigmentierte, quarzfreie, wässrige Grundierfarbe für innen und außen.
Color Base für intensive Farbtöne.



Eigenschaften:

- haftvermittelnd
- gutes Deckvermögen
- farbige Vorbeschichtung (Color Base)
- Egalisierung des Saugvermögens
- quarzfrei
- verfestigend
- diffusionsfähig
- auf Gipskartonfläche sehr gut als Tapetenwechselgrund geeignet

Farbton	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
weiß + farbig	ca. 150 - 200 ml/m ²	71003215	12,5 l



WP Grund

Weiß pigmentierter Haftgrund für innen und außen.



Eigenschaften:

- ohne Quarz/Korn
- lösemittel- und weichmacherfrei
- frei von foggingaktiven Substanzen
- geruchsarm
- haftvermittelnd/verfestigend
- wasserdampfdurchlässig
- Egalisierung des Saugvermögens

Farbton	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
weiß + farbig	ca. 120 - 150 ml/m ²	71003290	12,5 l



GrundierWeiß HaftGrund

Hochwertige, schadstofffreie Vorstrichfarbe mit einer sehr hohen Ergiebigkeit mit hohem Weißgrad für innen und außen. Frei von Lösemitteln, Weichmachern und Konservierungsstoffen. ECO-zertifiziert.



Eigenschaften:

- hohe Ergiebigkeit
- leicht füllend
- leicht zu verarbeiten
- brillanter Weißgrad (nicht gilbend)

Farbton	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
weiß + farbig	ca. 150 ml/m ²	89970420125 89970420050	12,5 l 5,0 l



Tapetengrund

Verarbeitungsfertige, weiß pigmentierte Makulaturfarbe auf Cellulose-Basis zum Erstellen von gleichmäßig saugenden Untergründen für nachfolgende Tapezierarbeiten mit durchscheinenden Papier-, Struktur- und Vliestapeten. Hervorragend geeignet als Kontrollanstrich vor der Verklebung von Renoviertapeten.



Eigenschaften:

- diffusionsfähig
- farbtonegalisierend
- bewirkt später superleichtes Wiederablösen von Tapeten

Farbton	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
naturweiß	ca. 250 - 300 ml/m ²	745501800	12,5 l



PutzGrund Universal

Lösemittelfreie, pigmentierte Universal Putzgrundierung. Haftgrund für nachfolgende Putzbeschichtungen auf Kunstharz-, Siliconharz- und Dispersions-Silikatbasis. Zudem geeignet als Aufbrennsperre für die Arcutherm® Mineralputze. Quarzgefüllt.



Eigenschaften:

- verseifungsstabil
- diffusionsfähig
- verarbeitungsfertig eingestellt
- haftvermittelnd
- Untergrund egalisierend
- griffig

Farbton	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
weiß + farbig	ca. 0,25 - 0,30 kg/m ²	2923034600-001	16,0 kg



Streichputz

Grobkörniger, füllender Streichputz für innen und außen. Dient vor allem als griffige Zwischenbeschichtung für nachfolgende Anstriche und dekorative Lasurtechniken auf Dispersionsbasis.



Eigenschaften:

- stark füllend
- sehr leicht verarbeitbar
- diffusionsfähig
- besonders geeignet auch zum Verschlämmen von feinen Netz- und Haarrissen

Farbton	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
weiß	ca. 250 - 500 g/m ²	71309050	20,0 kg



Vormaterialien und
Grundierungen

Spachtel- und
Dichtungsmassen

Innenfarben

Fassadenfarben

Lacke u. Lasuren

Kleber und Tapeten

Superzell Wandfüller 2000


Universal Wand- und Fugenspachtel zum Füllen, Spachteln, Glätten und Ausfügen von Gipsbauplatten (ohne Gazestreifen). Dispersionsvergütet, elastisch, faserverstärkt, härtet rissfrei aus. Verarbeitungszeit: ca. 50 Min.



Eigenschaften:

- für Spachtelarbeiten nach Qualitätsstufen Q1-Q4
- Fugenspachtel für Fugenverspachtelungen ohne Fugendeckstreifen
- beliebige Schichtdicken bis auf Null abziehbar
- hoch kunststoffvergütet

Farbton	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
weiß	ca. 1,0 kg/m ² /mm Schichtstärke	78203032 78203036	5,0 kg 25,0 kg



Superzell Füllspachtel 1017


Vielseitig einsetzbarer Füll- und Flächenspachtel für rohes Mauerwerk, Putzuntergründe und Gipsbauplatten. Faserverstärkt. Verarbeitungszeit: ca. 60 Min.



Eigenschaften:

- für Spachtelarbeiten nach Qualitätsstufen Q1-Q4
- hohe Haftung
- beliebige Schichtdicken bis auf Null abziehbar

Farbton	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
weiß	ca. 1,0 kg/m ² /mm Schichtstärke	78203015 78203020	5,0 kg 25,0 kg



Superzell Renovierspachtel RS 40


Weißer, faserverstärkter Spezialspachtelmasse auf kunstharzvergüteter Weißzement-Basis, zur sicheren Verarbeitung auf kritischen Untergründen im Innenbereich. Extra gut schleifbar.



Eigenschaften:

- haftet ohne Grundierung auf Ölsockel, glasierten Fliesen
- auch für Feuchträume
- besonders glatt
- bis auf Null abziehbar
- sehr standfest/hoher Füllgrad
- hoch kunststoffvergütet

Farbton	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
weiß	ca. 1,0 kg/m ² /mm Schichtstärke	15918RS40	15,0 kg



HandSpachtel Fein


Weiß, gebrauchsfertige und feinkörnige Handspachtelmasse auf mineralischer Basis zur Verarbeitung auf allen herkömmlichen Untergründen im Innenbereich.



Eigenschaften:

- rissfrei auch in hoher Schichtstärke
- diffusionsfähig
- hohes Standvermögen
- lange Offenzeit
- sehr geringes Nachsacken
- auf Null ausziehbar

Farbton	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
weiß	ca. 1,7 kg/m ² /mm Schichtstärke	1995357120010	18,0 kg



Vormaterialien und
Grundierungen

Spachtel- und
Dichtungsmassen

SpritzSpachtel Fein

Ein sehr füllender, besonders geschmeidiger Allzweckspachtel für Decken und Wände auf den gängigsten Untergründen im Innenbereich. Der Spachtel kann sowohl zur Spachtelung von Fugen, als auch von Flächen eingesetzt werden.



Eigenschaften:

- maschinell verarbeitbar
- haft- und stoßfest
- alkalibeständig
- füllkräftig
- wasserdampfdurchlässig
- festhaftend
- strukturierbar
- hohes Standvermögen

Farbton	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
naturweiß	ca. 1,8 kg/m ² /mm Schichtstärke	1995357120030	25,0 kg Eimer
		1995357120031	25,0 kg PE-Sack



Innenfarben

Fassadenfarben

Lacke u. Lasuren

Kleber und Tapeten

AC 30-10

Acrylat-Dichtungsmasse. Für Innen- und Außenfugen, Putzrisse im Hoch- und Fertigteilbau auf saugenden Untergründen, an Beton, Mauerwerk, Gas- und Waschbeton zwischen Holz bzw. PVC (Fenster und Mauerwerk).



Eigenschaften:

- sehr emissionsarm
- im ausgehärteten Zustand plastoelastisch, wetterfest und lichtecht
- haftet auch auf leicht feuchtem Untergrund
- nach Trocknung mit elastischen Anstrichmitteln überstreichbar

Farbton	Art.-Nr.	VE
weiß	75001004	300 ml



MK 20

1K silanmodifizierter Montageklebstoff mit sofortiger Anfangshaftung.



Eigenschaften:

- sehr emissionsarm
- schnellhärtend
- gute Anfangshaftung
- frei von Isocyanaten und Silikon
- dauerelastisch
- universell einsetzbar

Farbton	Art.-Nr.	VE
weiß	65463104	290 ml



Reinigungstücher

Äußerst leistungsfähige, feuchte Reinigungstücher zur schonenden Entfernung starker Verschmutzungen.



Eigenschaften:

- zeitsparend
- hautschonend
- ohne Wasser und Seife
- ideal für den mobilen, täglichen Einsatz
- effektiv
- zuverlässig wirksam
- immer und überall einsetzbar

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE
Reinigungstücher	19953907W	50 Tücher



Perfect Finish

Konservierungsmittelfreie, stumpfmatte und strapazierfähige Einschichtfarbe für den Innenbereich. Hoch deckend und hervorragend zu verarbeiten. Sehr gut geeignet für den sensiblen Wohn- und Objektbereich. Deckkraftklasse 1. NAK 1.



Eigenschaften:

- sehr gutes Deckvermögen, doppeldeckend
- desinfektionsmittelbeständig
- mit feinem Oberflächen-Finish
- diffusionsfähig
- geruchsarm

Farbton	Glanzgrad	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
weiß	stumpfmatt	ca. 140-165 ml/m ²	713012450	12,5 l



Premium KF

Konservierungsmittelfreie, stumpfmatte Einschichtfarbe für den Innenbereich. Hoch deckend und hervorragend zu verarbeiten. Sehr gut geeignet für den sensiblen Wohn- und Objektbereich. Deckkraftklasse 1. NAK 1.



Eigenschaften:

- sehr gutes Deckvermögen, doppeldeckend
- sehr leichtgängige Verarbeitung
- umweltschonend, geruchsarm
- gleichmäßiges Oberflächenbild
- diffusionsfähig
- sehr weiß, stumpfmatt
- desinfektionsmittelbeständig

Farbton	Glanzgrad	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
weiß + farbig	stumpfmatt	ca. 120 - 140 ml/m ²	713007800	12,5 l
			713007820	5,0 l
			713007840	2,5 l
			713007860	1,0 l



Bio-Innensilikat

Hoch diffusionsfähige, matte Silikatfarbe nach DIN 18363 für den Innenbereich. Durch die besondere Konservierungs-, Lösemittel- und Weichmacherfreiheit optimal geeignet für Allergiker mit sensiblen Wohn- und Objektbereichen und in der Denkmalpflege. Deckkraftklasse 1. NAK 2.



Eigenschaften:

- für Allergiker geeignet
- leicht verarbeitbar
- gutes Deckvermögen
- strapazierfähig
- matt
- hoch diffusionsfähig

Farbton	Glanzgrad	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
weiß + farbig	matt	ca. 140 ml/m ²	71300680	12,5 l
			71300670	5,0 l



Silco UltraMatt

Lösemittel- und weichmacherfreie, siloxanverstärkte, stumpfmattte Einschichtfarbe für den Innenbereich. Hoch deckend und sehr leichtgängig zu verarbeiten. Streiflichtunempfindlich, gut ausbesserbar, mit hervorragendem Oberflächenbild und sehr gut geeignet für den sensiblen Wohn- und Objektbereich. Deckkraftklasse 1. NAK 2.



Eigenschaften:

- maximales Deckvermögen
- ansatzfreie Verarbeitung
- hervorragendes Oberflächenbild
- diffusionsfähig
- lange offene Zeit
- geruchsarm

Farbton	Glanzgrad	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
weiß + farbig	stumpfmatt	ca. 125-145 ml/m ²	713012400	12,5 l



Rapid

Lösemittel- und weichmacherfreie, stumpfmattte Einschichtfarbe für den Innenbereich. Hoch deckend und hervorragend zu verarbeiten. Streiflichtunempfindlich, gut ausbesserbar, sehr gut geeignet für den sensiblen Wohn- und Objektbereich. Deckkraftklasse 1. NAK 2.



Eigenschaften:

- sehr gutes Deckvermögen
- leicht verarbeitbar
- geruchsarm
- diffusionsfähig
- sehr weiß, matt
- lange Offenzeit

Farbton	Glanzgrad	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
weiß + farbig	stumpfmatt	ca. 120 - 140 ml/m ²	713012000	12,5 l
			713012010	5,0 l
			713012020	2,5 l



ProColor

Lösemittel- und weichmacherfreie, matte, gut deckende, leicht füllende und effiziente Innenfarbe für Decken- und Wandanstriche. Sehr gut geeignet für den sensiblen Wohn- und Objektbereich. Deckkraftklasse 1. NAK 3.



Eigenschaften:

- gutes Deckvermögen
- leicht verarbeitbar
- geruchsarm
- diffusionsfähig
- leicht füllend

Farbton	Glanzgrad	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
weiß + farbig	matt	ca. 165 ml/m ²	713009700	12,5 l
			713009705	5,0 l
			713009710	2,5 l
altweiß			713009750	12,5 l



Malerweiß KF


Konservierungsmittelfreie, lösemittel- und weichmacherfreie, stumpfmatte, gut deckende, füllende und wirtschaftliche Innenfarbe für Decken- und Wandanstriche. Sehr gut geeignet für den sensiblen Wohn- und Objektbereich. Deckkraftklasse 1. NAK 3.



Eigenschaften:

- gutes Deckvermögen
- wirtschaftlich
- geruchsarm
- diffusionsfähig
- praxisbewährt

Farbton	Glanzgrad	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
weiß	stumpfmatt	ca. 150-170 ml/m ²	713011000	12,5 l
		ca. 230-300 g/m ²	713011020	40,0 kg



DIN weiß

Lösemittelfreie, stumpfmatte, gut deckende, leicht füllende und sehr wirtschaftliche Innenfarbe für Decken- und Wandanstriche. Sehr gut geeignet für den sensiblen Wohn- und Objektbereich. Deckkraftklasse 2. NAK 3.



Eigenschaften:

- wasserverdünnbar
- gutes Deckvermögen
- sehr wirtschaftlich
- umweltschonend
- geruchsarm
- diffusionsfähig

Farbton	Glanzgrad	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
weiß	stumpfmatt	ca. 150 ml/m ²	71301400	12,5 l
			71301405	40,0 kg



Vormaterialien und
Grundierungen

Spachtel- und
Dichtungsmassen

Innenfarben

Fassadenfarben

Lacke u. Lasuren

Kleber und Tapeten

Latexfarbe SG Plus

Lösemittel- und weichmacherfreie, seidengänzende Latexfarbe für den Innenbereich. Sehr strapazierfähig mit hervorragenden Verarbeitungseigenschaften und guter Deckkraft. Optimal geeignet für den sensiblen Wohn- und Objektbereich. Deckkraftklasse weiß: 2, altweiß: 1. NAK 1.



tu technische universität dortmund
Institut für Bauforschung
geprüft auf Desinfektionsmittelbeständigkeit

Eigenschaften:

- gutes Deckvermögen
- strapazierfähig, leicht zu reinigen
- sehr leicht verarbeitbar
- desinfektionsmittelbeständig (TU Dortmund)
- geruchsarm
- diffusionsfähig
- strukturerhaltend

Farbton	Glanzgrad	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
weiß + farbig	mittlerer	ca. 130 ml/m ²	71301040	12,5 l
	Glanz		71301042	5,0 l
	(seiden-glänzend)		71301044	2,5 l
altweiß	glänzend)		71301048	12,5 l



MattLatex

Lösemittel- und weichmacherfreie, matte Latexfarbe für den Innenbereich. Sehr strapazierfähig mit hervorragenden Verarbeitungseigenschaften und guter Deckkraft. Optimal geeignet für den sensiblen Wohn- und Objektbereich. Deckkraftklasse weiß: 2, altweiß: 1. NAK 2.



Eigenschaften:

- gutes Deckvermögen
- strapazierfähig
- sehr leicht verarbeitbar
- geruchsarm
- diffusionsfähig
- strukturerhaltend

Farbton	Glanzgrad	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
weiß + farbig	stumpfmatt	ca. 120 ml/m ²	71301010	12,5 l
			71301012	5,0 l
altweiß			71301015	12,5 l



Casulan SensiWeiß


Die schadstofffreie und allergikergeeignete Innenfarbe. Frei von Lösemitteln, Weichmachern und Konservierungsstoffen. Deckkraftklasse 1. NAK 2. ECO-zertifiziert.



Eigenschaften:

- desinfektionsmittelbeständig
- brillanter Weißgrad
- exzellentes Deckvermögen
- geringe Spritzneigung
- Schimmelschutz ohne algizide und fungizide Zusätze
- leicht füllend

Farbton	Glanzgrad	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
weiß + farbig	matt	ca. 125 - 150 ml/m ²	89970450125	12,5 l
			89970450050	5,0 l



Isolierfarbe Aqua

Scheuerbeständige Sanierungsfarbe für Decken- und Wandanstriche im Innenbereich. Deckkraftklasse 2. NAK 1.



Eigenschaften:

- wasserverdünnbar
- vergilbt nicht
- leicht zu verarbeiten
- wirtschaftlich
- spannungsarm
- diffusionsfähig

Farbton	Glanzgrad	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
weiß + farbig	matt	ca. 130 - 140 ml/m ²	71301300	12,5 l



Vormaterialien und
Grundierungen

Spachtel- und
Dichtungsmassen

Innenfarben

Fassadenfarben

Lacke u. Lasuren

Kleber und Tapeten

Acryl Hausfarbe

Hochwertige Universal-Reinacrylat-Fassadenfarbe mit sehr guter Untergrundhaftung für besonders wetterbeständige Neu- und Renovierungsbeschichtungen. Mit vorbeugendem Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall.



Eigenschaften:

- sehr gutes Haftvermögen
- dünn-schichtig und strukturerhaltend
- hoch wetterbeständig
- schlagregendicht, wasserabweisend
- wasserdampfdiffusionsfähig
- hohes Deckvermögen
- leichte Verarbeitung
- CO₂-bremsend

Farbton	Glanzgrad	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
weiß + farbig	seidenmatt	ca. 120 - 200 ml/m ²	713041000	12,5 l
			713041020	5,0 l
			713041040	2,5 l
			713041080	1,0 l



Silikon Fassadenfarbe

Hochwertige, diffusionsfähige, gut deckende Silikonharz-Fassadenfarbe mit mattem Finish. Mit vorbeugendem Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall.



Eigenschaften:

- hoch diffusionsfähig, CO₂-durchlässig
- sehr gut wasserabweisend
- schmutzunempfindlich
- hohes Deckvermögen
- leichte Verarbeitung

Farbton	Glanzgrad	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
weiß + farbig	matt	ca. 150 - 200 ml/m ²	713042020	12,5 l
			713042040	5,0 l
			713042060	2,5 l



Siloxan Fassadenfarbe

Siliconverstärkte, matte Fassadenfarbe. Mit vorbeugendem Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall.



Eigenschaften:

- gut diffusionsfähig
- wetterbeständig
- hoher Regenschutz
- spannungsarm
- gutes Deckvermögen
- leichte Verarbeitung

Farbton	Glanzgrad	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
weiß + farbig	matt	ca. 150 - 200 ml/m ²	713044020	12,5 l
			713044060	5,0 l



Silikat Fassadenfarbe

Hochwertige, hoch diffusionsfähige Silikat Fassadenfarbe nach DIN 18363, mit mattem mineralischen Oberflächencharakter.

Mit vorbeugendem Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall.



Eigenschaften:

- hoch diffusionsfähig, CO₂-durchlässig
- hoch wetterbeständig
- geringe Verschmutzungsneigung
- spannungsarm
- hohes Deckvermögen
- leichte Verarbeitung

Farbton	Glanzgrad	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
weiß + farbig	matt	ca. 150 - 250 ml/m ²	713043700	12,5 l
			713043760	2,5 l



Casulan Fassadenfarbe

Schlagregendichte, schmutzabweisende und hoch deckende Fassadenfarbe. Frei von Algizid, Fungizid, Lösemitteln, Weichmachern und Konservierungsstoffen. ECO-zertifiziert. Der ideale Schutz vor Algen- und Moosbefall.



Eigenschaften:

- exzellentes Deckvermögen
- leicht füllend
- brillanter Weißgrad
- vorbeugend gegen Algen- und Moosbefall
- geringe Spritzneigung
- wasserdampfdurchlässig
- schmutzabweisend

Farbton	Glanzgrad	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
weiß + farbig	matt	ca. 125 - 150 ml/m ²	89970480125	12,5 l
weiß			89970480050	5,0 l



Vormaterialien und
Grundierungen

Spachtel- und
Dichtungsmassen

Innenfarben

Fassadenfarben

Lacke u. Lasuren

Kleber und Tapeten

AllGrund

Aromatenfreie Grundierung und Haftvermittler für den Grund- und Zwischenanstrich. Für den Innen- und Außenbereich. Auch für verzinkte Untergründe.



Eigenschaften:

- VOC konform
- geruchsmild
- universell einsetzbar
- hohes Deckvermögen
- gute Kantenabdeckung
- sehr guter Verlauf
- aktiver Rostschutz
- schnelle Trocknung

Farbton	Verbrauch	Glanzgrad	Art.-Nr.	VE
weiß + farbig	ca. 80 - 120 ml/m ²	matt	712030250 712030255	2,5 l 750 ml



VorLack

Für hochwertige Vorlackierungen. Sehr gut schleifbar und besonders geeignet als Zwischenanstrich für nachfolgende Lackierarbeiten. Für den Innen- und wettergeschützten Außenbereich.



Eigenschaften:

- VOC konform
- hohes Füll- und Deckvermögen
- sehr guter Verlauf
- sehr gut schleifbar
- leicht zu verarbeiten
- hervorragende Haftung
- geruchsmild

Farbton	Verbrauch	Glanzgrad	Art.-Nr.	VE
weiß farbig	ca. 80 - 120 ml/m ²	seidenmatt	712030100 712030150	2,5 l



SeidenglanzLack

Aromatenfreier, hochwertiger Seidenglanzlack. Zur Anwendung auf vorbereitete Holz-, Metall- und Hartkunststoffoberflächen sowie intakten Altbeschichtungen.



Eigenschaften:

- VOC konform
- blockfest
- hohes Deckvermögen
- sehr guter Verlauf
- leicht zu verarbeiten
- wetterbeständig, strapazierfähig
- schnelle Trocknung
- hitzebeständig bis +80°C

Farbton	Verbrauch	Glanzgrad	Art.-Nr.	VE
weiß	ca. 80 - 100 ml/m ²	seiden- glänzend	712030300	2,5 l
farbig			712030350	2,5 l
farbig			712030370	750 ml



HochglanzLack

Aromatenfreier, hochwertiger Hochglanzlack. Zur Anwendung auf vorbereitete Holz-, Metall- und Hartkunststoffoberflächen sowie intakten Altbeschichtungen.



Eigenschaften:

- VOC konform
- leicht zu verarbeiten
- blockfest
- wetterbeständig, strapazierfähig
- hohes Deckvermögen
- schnelle Trocknung
- sehr guter Verlauf
- hitzebeständig bis +80°C

Farbton	Verbrauch	Glanzgrad	Art.-Nr.	VE
weiß			712030400	2,5 l
farbig	ca. 80 - 100 ml/m ²	hochglänzend	712030450	2,5 l
farbig			712030470	750 ml



VentiLack

Seidenglänzender, feuchtigkeitsregulierender Grund-, Zwischen- und Deckanstrich, vor allem als Fensterlack und für begrenzt maßhaltige Holzkonstruktionen.



Eigenschaften:

- VOC konform
- leicht zu verarbeiten
- blockfest
- wetterbeständig, strapazierfähig
- hohe Standfestigkeit
- lange Haltbarkeit
- sehr gute Farbtonstabilität
- sehr gute Haftung

Farbton	Verbrauch	Glanzgrad	Art.-Nr.	VE
weiß		seiden-glänzend	712030500	2,5 l
farbig	ca. 80 - 100 ml/m ²	glänzend	712030550	



HolzImprägnierGrund

Lösemittelhaltige, farblose Holzimprägnierung, zum vorbeugenden Schutz gegen Bläue und Pilzbefall. Nur für den Außenbereich.



Eigenschaften:

- hohe Eindringtiefe
- schnell trocknend
- feuchtigkeitsregulierend
- für maßhaltige, begrenzt maßhaltige und nicht maßhaltige Bauteile geeignet
- Haftbrücke für nachfolgende Lasur- oder Lackanstriche

Farbton	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
farblos	ca. 135 - 140 ml/m ²	712030900	5,0 l
		712030905	2,5 l
		712030910	750 ml



Vormaterialien und
Grundierungen

Spachtel- und
Dichtungsmassen

Innenfarben

Fassadenfarben

Lacke und Lasuren

Kleber und Tapeten

ImprägnierLasur

Lösemittelhaltige, seidenmatte Dünnschichtlasur für nicht maßhaltige Holzbauteile im Außenbereich. Grundanstrich für begrenzt maßhaltige und maßhaltige, stark saugfähige Hölzer im System mit Arculux® LangzeitLasur.



Eigenschaften:

- hohe Eindringtiefe
- minimal filmbildend
- feuchtigkeitsregulierend
- wittert gleichmäßig ab (kein Abplatzen)
- hoher UV-Schutz
- tropfgehemmt
- schöner Verlauf
- wetterbeständig

Farbton	Verbrauch	Glanzgrad	Art.-Nr.	VE
Standard- und Sonderfarbtöne	ca. 80 - 100 ml/m ²	seidenmatt	2923034540-0.. 2923034540-0..	2,5 l 750 ml



LangzeitLasur

Lösemittelhaltige, seidenglänzende Dickschichtlasur mit hoher UV-Absorptionsfähigkeit und Langzeitwirkung für begrenzt maßhaltige und maßhaltige Holzbauteile. Für den Innen- und Außenbereich.



Eigenschaften:

- leichte Verarbeitung
- schöner Verlauf
- thixotrop
- gutes Standvermögen
- hoch wetterbeständig
- feuchtigkeitsregulierend
- hoher UV-Schutz
- biozidfrei

Farbton	Verbrauch	Glanzgrad	Art.-Nr.	VE
Standard- und Sonderfarbtöne	ca. 80 - 100 ml/m ²	seiden-glänzend	2923034545-0.. 2923034545-0..	2,5 l 750 ml



Standardfarbtöne Holzlasuren



esche



eiche hell



kiefer



altkiefer



eiche



mahagoni




teak



nussbaum



palisander



ebenhholz

**ÜBER 30 JAHRE
WDVS-ERFAHRUNG**

 **ARCUTHERM®**
Wärmedämmung im System.



MultiGrund Aqua

Wasserverdünnbare, schnell trocknende Grundierung und Haftvermittler. Für den Innen- und Außenbereich. Wirkt rostinhibierend und isolierend gegen viele wasserlösliche Holzinhaltsstoffe. Auch für verzinkte Untergründe.



Eigenschaften:

- wasserverdünnbar
- geruchsmild
- universell einsetzbar
- leicht zu verarbeiten
- hohes Deckvermögen
- gute Kantenabdeckung
- sehr guter Verlauf
- schnelle Trocknung

Farbton	Verbrauch	Glanzgrad	Art.-Nr.	VE
weiß + farbig	ca. 80 - 120 ml/m ²	matt	712049500	2,5 l
			712049550	750 ml



MultiGrund HVLP Aqua

Wasserverdünnbare, schnell trocknende Grundierung und Haftvermittler speziell für nebelarme und effiziente Niederdruck-Spritzapplikation. Wirkt rostinhibierend und isolierend gegen viele wasserlösliche Holzinhaltsstoffe. Auch für verzinkte Untergründe. Für den Innen- und Außenbereich.



Eigenschaften:

- wasserverdünnbar
- geruchsmild
- universell einsetzbar
- hohes Deckvermögen
- ideale Kantenabdeckung
- blockfest
- leicht zu verarbeiten
- hervorragende Haftung

Farbton	Verbrauch	Glanzgrad	Art.-Nr.	VE
weiß + farbig	ca. 120 - 150 ml/m ²	matt	712055000	2,5 l
			712055005	1,0 l



PU-VorLack Aqua

Für hochwertige Vorlackierungen. Sehr gut schleifbar und besonders geeignet für nachfolgende Anstriche mit Arculux® PU-Decklack Aqua. Für den Innen- und Außenbereich.



Eigenschaften:

- wasserverdünnbar
- hohes Füll- und Deckvermögen
- sehr guter Verlauf
- sehr gut schleifbar
- leicht zu verarbeiten
- hervorragende Haftung

Farbton	Verbrauch	Glanzgrad	Art.-Nr.	VE
weiß + farbig	ca. 110 - 150 ml/m ²	matt	712050110	2,5 l
			712050150	750 ml



PU-SeidenglanzLack Aqua

Für hochwertige, seidengänzende Lackierungen. Leichte Verarbeitung, säure- und alkalibeständig, hohe Abrieb- und Kratzbeständigkeit, hervorragende Haftung, umweltfreundlich. Für den Innen- und Außenbereich.



Eigenschaften:

- wasserverdünnbar
- hohes Deckvermögen
- sehr guter Verlauf
- blockfest
- leicht zu verarbeiten
- hervorragende Haftung
- desinfektionsmittelbeständig
- geringe Thermoplastizität

Farbton	Verbrauch	Glanzgrad	Art.-Nr.	VE
weiß + farbig	ca. 120 - 150 ml/m ²	seiden-glänzend	712050410 712050450	2,5 l 750 ml



PU-SeidenglanzLack HVLP Aqua

Wasserverdünnbarer, hochwertiger Seidenglanzlack speziell für nebelarme und effiziente Niederdruck-Spritzapplikation. Leichte Verarbeitung, ausgezeichneter Verlauf und zugleich hohes Standvermögen, umweltfreundlich. Für den Innen- und Außenbereich.



Eigenschaften:

- wasserverdünnbar
- hohes Deckvermögen
- sehr guter Verlauf
- blockfest
- leicht zu verarbeiten
- hervorragende Haftung
- desinfektionsmittelbeständig
- geringe Thermoplastizität

Farbton	Verbrauch	Glanzgrad	Art.-Nr.	VE
weiß + farbig	ca. 100 - 150 ml/m ²	seiden-glänzend	712055100 712055105	2,5 l 1,0 l



PU-HochglanzLack Aqua

Für hochwertige, hochglänzende Lackierungen. Leichte Verarbeitung, säure- und alkalibeständig, hohe Abrieb- und Kratzbeständigkeit, hervorragende Haftung, umweltfreundlich. Für den Innen- und Außenbereich.



Eigenschaften:

- wasserverdünnbar
- hohes Deckvermögen
- sehr guter Verlauf
- blockfest
- leicht zu verarbeiten
- hervorragende Haftung
- desinfektionsmittelbeständig
- geringe Thermoplastizität

Farbton	Verbrauch	Glanzgrad	Art.-Nr.	VE
weiß + farbig	ca. 120 - 150 ml/m ²	hochglänzend	712060010 712060050	2,5 l 750 ml



PU-Härter 1

Durch die Zugabe von Arculux® PU-Härter 1 in Arculux® PU-SeidenglanzLack Aqua/PU-HochglanzLack Aqua wird die Kratzfestigkeit, Abriebbeständigkeit, Chemikalienbeständigkeit, Beständigkeit gegen Alkohol und Handschweiß, Fülle und Ringfestigkeit verbessert.



Eigenschaften:

- erhöht die mechanische Belastbarkeit
- verbessert die Chemikalien- und Desinfektionsmittelbeständigkeit

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE
PU-Härter 1	für 2,5 l PU-SeidenglanzLack Aqua oder PU-HochglanzLack Aqua	71205095
	für 750 ml PU-SeidenglanzLack Aqua oder PU-HochglanzLack Aqua	71205097
		250 g
		75 g



PU-HeizkörperLack Aqua

Umweltverträglicher, glänzender, blockfester und hoch temperaturbeständiger Heizkörperlack mit guten Verlauf und hohen Deckvermögen.



Eigenschaften:

- wasserverdünnbar
- hohes Deckvermögen
- sehr guter Verlauf
- blockfest und nicht klebend
- leicht zu verarbeiten
- hervorragende Haftung
- vergilbungsbeständig bis 125 °C
- desinfektionsmittelbeständig

Farbton	Verbrauch	Glanzgrad	Art.-Nr.	VE
weiß	ca. 120 - 150 ml/m²	glänzend	712060610	2,5 l
			712060650	750 ml



HolzdeckenFarbe Aqua

Seidenmatter Holzanstrich, mit hervorragender Isolierwirkung von Holzinhaltsstoffen, für deckende Erst- und Renovierungsanstriche auf Holzdecken im Innenbereich.



Eigenschaften:

- wasserverdünnbar
- 1-Topf-System
- hohes Deckvermögen
- leicht zu verarbeiten
- sehr guter Verlauf
- ausgezeichnete Isolierwirkung
- schnelle Trocknung
- hervorragende Haftung

Farbton	Verbrauch	Glanzgrad	Art.-Nr.	VE
weiß	ca. 100 - 130 ml/m²	seidenmatt	712063000	2,5 l
			712063050	750 ml



WetterschutzFarbe Aqua

Seidenglänzende, wasserbasierende Holzschutzfarbe, speziell für deckende Holzanstriche auf nicht maßhaltige und begrenzt maßhaltige Holzbauteile im Außenbereich.



Eigenschaften:

- wasserverdünnbar
- sehr gute Wetterbeständigkeit
- erhält die Holzstruktur
- wasserdampfdurchlässig
- blockfest
- optimal feuchtigkeitsregulierend
- geruchsmild
- hohe Farbtonbeständigkeit

Farbton	Verbrauch	Glanzgrad	Art.-Nr.	VE
weiß + farbig	ca. 120 - 195 ml/m ²	seiden-glänzend	712061025	10 l
			712061000	2,5 l
			712061050	750 ml



VentiLack Aqua

Seidenglänzender, feuchtigkeitsregulierender Grund-, Zwischen- und Deckanstrich, vor allem als Fensterlack und für begrenzt maßhaltige Holzkonstruktionen im Außenbereich.



Eigenschaften:

- wasserverdünnbar
- witterungs- und farbtonstabil
- blockfest
- hohe Standfestigkeit
- leicht zu verarbeiten
- wetterbeständig und strapazierfähig
- schnelle Trocknung
- hohe Deck- und Füllkraft

Farbton	Verbrauch	Glanzgrad	Art.-Nr.	VE
weiß + farbig	ca. 100 - 120 ml/m ²	seiden-glänzend	712053000	2,5 l



MultiProtect Aqua

Seidenglänzender Grund-, Zwischen- und Deckanstrich auf Polyurethanbasis als Korrosionsschutzanstrich. Entspricht den Korrosivitätskategorien nach DIN EN ISO 12944. Für den Innen- und Außenbereich.



Eigenschaften:

- wasserverdünnbar
- wirkungsvoller Korrosionsschutz
- witterungs- und farbtonstabil
- hohes Deckvermögen
- ideale Kantenabdeckung
- leicht zu verarbeiten
- hervorragende Haftung

Farbton	Verbrauch	Glanzgrad	Art.-Nr.	VE
weiß + farbig	ca. 120 - 150 ml/m ²	seiden-glänzend	712054003	10 l
			712054000	2,5 l
			712054005	750 ml



Vormaterialien und
Grundierungen

Spachtel- und
Dichtungsmassen

Innenfarben

Fassadenfarben

Lacke und Lasuren

Kleber und Tapeten

Produktempfehlung	Flachpinsel AquaSTAR soft 	Kapselpinsel AquaSTAR soft 	Plattpinsel AquaSTAR soft 	Kleinflächenwalze UniSTAR filt 	Schaumstoffwalze UniSTAR softform 
Artikel-Nr.	30042530 - 30042575	30022521 33022525	30056020 30056025	30151210	30156812 30158118
Größen in mm	30/40/50/60/75	21/25	20/25	100 (Kern-Ø 16 mm)	120 (Ø 35 mm) 180 (Ø 45 mm)
MultiGrund Aqua	✓	✓	✓	✓	✓
PU-VorLack Aqua	✓	✓	✓	✓	✓
PU-SeidenglanzLack Aqua	✓	✓	✓	✓	✓
PU-HochglanzLack Aqua	✓	✓	✓	✓	✓
PU-HeizkörperLack Aqua	✓	✓	✓	✓	✓
HolzdeckenFarbe Aqua	✓	✓	✓	✓	✓
VentiLack Aqua	✓	✓	✓	✓	✓
WetterschutzFarbe Aqua	✓	✓	✓	✓	✓
MultiProtect Aqua	✓	✓	✓	✓	✓
AllGrund	-	-	-	✓	✓
VorLack	-	-	-	✓	✓
SeidenglanzLack	-	-	-	✓	✓
HochglanzLack	-	-	-	✓	✓
VentiLack	-	-	-	✓	✓
HolzImprägnierGrund	-	-	-	-	-
ImprägnierLasur	-	-	-	-	-
LangzeitLasur	-	-	-	-	-

✓ geeignet | - nicht geeignet

Flachpinsel ClassicSTAR	Ringpinsel ClassicSTAR	Plattpinsel ClassicSTAR	Flachpinsel LasurTOP	Flächenstreicher LasurTOP	Kleinflächenwalze AquaSTAR micro
					
30041830-30041875	30021904-30021912	30055410-30055430	30045425-30045490	30082610 30082612	30151310 30154412
30/40/50/60/75	4/6/8/10/12	10/15/20/25/30	30/40/50/60/80/100	100/120	120 (Kern-Ø 16 mm) 180 (Kern-Ø 30 mm)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	✓
-	-	-	-	-	✓
-	-	-	-	-	✓
-	-	-	-	-	✓
-	-	-	-	-	✓
-	-	-	-	-	✓
-	-	-	-	-	✓
-	-	-	-	-	✓
✓	✓	✓	-	-	-
✓	✓	✓	-	-	-
✓	✓	✓	-	-	-
✓	✓	✓	-	-	-
✓	✓	✓	-	-	-
-	-	-	✓	✓	✓
-	-	-	✓	✓	✓
-	-	-	✓	✓	✓

Rauhfaser 520

Rauhfaser in Profi-Qualität. Sehr reißfest. Aus umweltfreundlichen Rohstoffen hergestellt. Weitere Strukturen auf Anfrage.



Eigenschaften:

- für jeden tapezierfähigen Untergrund geeignet
- für Wand und Decke
- feuchtigkeitsregulierend
- atmungsaktiv
- ansatzfrei verarbeitbar
- mehrfach überstreichbar

Bezeichnung	Rollenmaß	Art.-Nr.	VE
Kleinrolle	33,5 x 0,53 m	72800010	1 Rolle
Großrolle	125 x 0,75 m	72800016	



Vlies-Rauhfaser

Vliesfasertapete in Rauhfaser-Optik mit hoher Reißfestigkeit und dimensionsstabil. Tapezierbar mit Kleistergerät oder Wandklebetechnik - keine Weichzeit. Mehrfach überstreichbar.



Eigenschaften:

- für jeden tapezierfähigen Untergrund geeignet
- für Wand und Decke
- Tapeziergeräte geeignet
- in Wandklebetechnik verarbeitbar
- schwer entflammbar, B1 nach DIN 4102
- nach Benetzung mit Wasser leicht entfernen

Bezeichnung	Rollenmaß	Art.-Nr.	VE
Vlies-Rauhfaser grob	0,75 x 25 m	5925010540	2 Rollen
Vlies-Rauhfaser fein		5925010535	



RP-Vlies

Hochwertiges, vorpigmentiertes und dimensionsstabiles Zellulosevlies zur Schaffung glatter, tapezierfertiger oder überstreichbarer Untergründe im Innenbereich.



Eigenschaften:

- ansatzfrei verarbeitbar
- für Wand und Decke
- feuchtigkeitsregulierend
- atmungsaktiv
- mehrfach überstreichbar
- zertifiziert nach Oeko-Tex® Standard 100
- für jeden tapezierfähigen Untergrund geeignet
- schwer entflammbar, B1 nach DIN 4102

Bezeichnung	Rollenmaß	Gewicht	Art.-Nr.	VE
RP-Vlies 150	0,75 x 25 m	ca. 150 g/m²	72800090	1 Rolle
RP-Vlies 130	0,75 x 25 m	ca. 130 g/m²	72800092	
RP-Vlies 150 XXL	1,00 x 25 m	ca. 150 g/m²	72800091	



GlattVlies V150 Extra

Idealer Untergrund für alle Anstriche und kreative Wandgestaltungen.


Zur Schaffung glatter tapezierfertiger oder überstreichbarer Untergründe im Innenbereich.



Eigenschaften:

- für jeden tapezierfähigen Untergrund geeignet
- für Wand und Decke
- feuchtigkeitsregulierend
- atmungsaktiv
- vorpigmentiert
- ansatzfrei verarbeitbar
- mehrfach überstreichbar

Bezeichnung	Rollenmaß	Gewicht	Art.-Nr.	VE
GlattVlies V150 Extra	0,75 x 25 m 0,75 x 125 m	ca. 150 g/m ²	5925010530 5925010530G	4 Rollen 1 Rolle



Vormaterialien und
Grundierungen

Spachtel- und
Dichtungsmassen

ProjektLine Vlies


Glatter Wandbelag, der aus speziellen Zellstoff- und Textilfasern, kombiniert mit polymeren Bindemitteln, hergestellt wird. Idealer Untergrund für Anstriche.



Eigenschaften:

- Für jeden tapezierfähigen Untergrund geeignet
- für Wand und Decke
- feuchtigkeitsregulierend
- Atmungsaktiv
- Ansatzfrei verarbeitbar
- Mehrfach überstreichbar

Bezeichnung	Rollenmaß	Gewicht	Art.-Nr.	VE
Vlies 150	0,75 x 25 m	ca. 150 g/m ²	592501004291	4 Rollen
Vlies 150	0,75 x 125 m	ca. 150 g/m ²	592501004637	1 Rolle
Vlies 130	0,75 x 25 m	ca. 130 g/m ²	5925010550K	4 Rollen
Vlies 130	0,75 x 125 m	ca. 130 g/m ²	592501004638	1 Rolle



Innenfarben

Fassadenfarben

Universal-Vlies

Spachtel- und Anstrich-Glasvlies zur Überbrückung von Haar- und Schwundrissen im Wand- und Deckenbereich. Hervorragend geeignet zum Glätten rauer Untergründe wie z.B. Strukturputze, Glasgewebe, Betonflächen usw.



Eigenschaften:

- für jeden tapezierfähigen Untergrund geeignet
- für Wand und Decke
- rissüberbrückend

Bezeichnung	Rollenmaß	Art.-Nr.	VE
Universal-Vlies	1,00 x 50 m	72800080	1 Rolle



Lacke u. Lasuren

Kleber und Tapeten

Fertigkleister

Lösemittelfreier, gebrauchsfertiger Kleister für Rauhasertapeten und Vlies-Rauhfaser im Innenbereich, mit hoher Anfangs- und Endklebkraft.



Eigenschaften:

- wasserverdünnbar
- hohe Anfangs- und Endklebkraft
- transparente und fleckenfreie Auftrocknung
- Tapeziergeräte geeignet
- airless-spritzbar und rollfähig
- lösemittel- und weichmacherfrei
- rationell zu verarbeiten
- ohne Zusatz von Konservierungsmitteln

Bezeichnung	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
Fertigkleister	ca. 250 g/m ²	109184215024037	16,0 kg



Vlies- und Gewebekleber

Lösemittelfreier, gebrauchsfertiger Dispersionskleber für Glasfasergewebe, Vliesfasertapeten und Arculux® RP-Vlies im Innenbereich, mit hoher Anfangs- und Endklebkraft.



Eigenschaften:

- diffusionsfähig
- lange Offenzeit
- airless-spritzbar und rollbar
- Tapeziergerät geeignet
- umweltschonend, geruchsarm
- lösemittel- und weichmacherfrei
- frei von foggingaktiven Substanzen
- trocknet transparent und fleckenfrei auf

Bezeichnung	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
Vlies- und Gewebekleber	ca. 400 - 500 g/m ²	71004190	16,0 kg



ProjektLine VliesKleber ELF

Gebrauchsfertiger Dispersionskleber zum Verkleben von Strukturvliesen und überstreichbaren Vliesen.



Eigenschaften:

- Kein Verdünnen und aufwendiges Rühren mehr notwendig
- Unverdünnt verarbeitbar mit Rolle, Airlessgerät oder Kleistergerät
- Geschmeidige Verarbeitung
- Optimale Klebeverteilung
- Hervorragende Klebkraft
- Lange Offenzeit
- Transparent auftrocknend
- Lösemittelfrei und frei von schädlichen Emissionen

Bezeichnung	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
VliesKleber ELF	ca. 150 - 250 g/m ²	10918220129-179	16,0 kg





für Außen



für Innen



für Innen und Außen



Verarbeitung: Rollen, Streichen, Spritzen




Verarbeitung: Spritzen




Verarbeitung: Streichen




Verarbeitung: Rollen



Verarbeitung: Glättkelle oder Spachtel



Verbrauch



Untergrund-, Umgebungs- und Trocknungstemperatur



aromatenfrei



emissionsminimiert, lösemittelfrei, weichmacherfrei



tönbar



Gemäß DIN EN 71-3 für Kinderspielzeug geeignet



Konservierungsmittelfrei



wasserverdünnsbar



nicht wasserverdünnsbar



lösemittelverdünnsbar -
aromatenfrei



Werkzeuge mit Wasser reinigen
(Spülen Sie keine Farbe in den Abfluss, auch
nicht beim Reinigen von Arbeitsgeräten).



Werkzeuge nicht mit
Wasser reinigen



Kontrastverhältnis nach
DIN EN 13 300



Naßabriebbeständigkeit nach
DIN EN 13 300



vor Frost schützen



Technisches Merkblatt und
Sicherheitsdatenblatt beachten!



Resist - mit fungizider / algizider
Ausstattung.



lösemittelfrei



OSR-Rezeptierung möglich



Beständig gegen wässrige Reini-
gungs- und Desinfektionsmittel



Blauer Engel für Tapeten und
Raufaser (DE-UZ 35)

Ihre Ansprechpartner im Kunden-Service-Center

Auftragsannahme · Kundenbetreuung



Fabio Lucas



Michael Jannaber



Jan Schröer



Frank Olschar



Ralf Kappelhoff



Trixie Völler

Erreichbarkeit

Mo - Do 7:00 - 17:00 Uhr

Fr 7:00 - 15:15 Uhr

Tel. 05404 881 882

ksc@wulff-gmbh.de

Unsere Niederlassungen · Ganz in Ihrer Nähe.

Westerkappeln/Velpe

Industriestr. 25
49492 Westerkappeln / Velpe
Tel. 05456 93 01 162
velpe@wulff-gmbh.de

Münster

Höltenweg 69
48155 Münster
Tel. 0251 60 658 262
muenster@wulff-gmbh.de

Achim-Uphusen

In den Ellern 19
28832 Achim-Uphusen
Tel. 0421 43 827 362
bremen@wulff-gmbh.de

Bielefeld

Ludwig-Erhard-Allee 14
33719 Bielefeld
Tel. 0521 92 605 662
bielefeld@wulff-gmbh.de

Oldenburg

Frieslandstr. 11
26125 Oldenburg
Tel. 0441 93 596 562
oldenburg@wulff-gmbh.de

Lingen

Schillerstr. 27
49811 Lingen
Tel. 0591 71 003 462
lingen@wulff-gmbh.de

Gera

Naulitzer Str. 41
07546 Gera
Tel. 0365 77 33 94 962
gera@wulff-gmbh.de

Dortmund

Eisenstraße 44
44145 Dortmund
Tel. 0231 85 01 64
dortmund@wulff-gmbh.de

Ammersbek

Georg-Sasse-Str. 26
22949 Ammersbek
Tel. 040 60 56 10 33
hamburg@wulff-gmbh.de

WULFF NEWS!



WULFF GmbH u. Co. KG

Wersener Str. 3
49504 Lotte
info@wulff-gmbh.de
wulff-gmbh.de