

... eine zuverlässige Lösung

GP 200 ^{PLUS}

Hybrid-Spachtelmasse. Verbindet die Vorteile einer spannungsarmen Calciumsulfat-Spachtelmasse mit der schnellen Trocknung einer Zement-Spachtelmasse.



... eine zuverlässige Lösung

GP 200[®] - Die Hybrid-Spachtelmasse zeichnet sich durch sehr gute Verlaufseigenschaften aus, ist gut schleifbar und ergiebig.



Universell einsetzbar

Neben Zement- / Calciumsulfat-Estrichen und tragfähigen keramischen Fliesen ist die Hybrid-Spachtelmasse auf vielen weiteren Untergründen im Innenbereich einsetzbar. Besonders geeignet für Gussasphalt (IC10, DIN EN 13813) von 3 - 10 mm Auftragsstärke.



Endfestigkeiten

GP 200[®] erreicht schnell hohe Festigkeit. Durch ihre Endfestigkeit von 40 N/mm² ist sie nahezu jeder Belastung gewachsen.



Verwendung

Die Hybrid-Spachtelmasse **GP 200[®]** bietet ein breites Spektrum in der Anwendung. Neben Kautschuk und Parkett ist sie auch für Linoleum, PVC- und CV-Beläge geeignet.