Technisches Merkblatt

WULFF
Freunde des Handwerks. Seit 1890.

Arculux Verdünner AF

Hochwertiger, aromaten- und methanolfreier Verdünner

Eigenschaften:
- aromatenfrei
- äußerst geruchsarm
- rückstandslos verdunstendes Lösemittel
- speziell auch für die Verdünnung von aromatenfreien Kunstharz-Lacken
- farblos

Anwendungsbereich:
Arculux Verdünner AF ist ein hochwertiger, aromatenfreier, äußerst geruchsarmer Verdünner, speziell für die Verdünnung von aromatenfreien Kunstharz-Lacken und Arculux Grundierfarbe LH/Arculux Tiefgrund LH geeignet. Außerdem gewährleistet Arculux Verdünner AF durch seine ausgewählte Lösemittelkombination sehr gute Verlaufseigenschaften. Arculux Verdünner AF enthält nur rückstandslos verdunstende Lösemittel. Eine Beeinflussung der Lackierung nach der Trocknung ist daher ausgeschlossen.

Gebinde-Größe:
6,0 l +1,0 l

Farbton:
farblos

Verbrauch:
Anwendungsbedingt. Je nach Lack und gewünschter Viskosität. (Genaue Verbrauchsmenge durch Probeverdünnung am Objekt ermitteln)

Verarbeitungs- und Trocknungstemperatur:
nicht unter +5 °C Luft- und Untergrundtemperatur verarbeiten.

Dichte:
ca. 0,757 g/cm³

Verdunstungszahl:
54 (Ether = 1)

Lagerung:
Kühl und trocken, jedoch frostfrei und in belüfteten Räumen. Die Gebinde sind vor Temperaturen über +30 °C zu schützen.

Werkzeugreinigung:
Löst problemlos und schnell aromatenfreie Lacke und reinigt Werkzeuge. Angaben des Lackherstellers beachten.

Verarbeitung:
Vor Gebrauch ist das Material gut in das zu verdünnende Material einzurühren. Bei schwach saugenden Untergründen ist Arculux Grundierfarbe LH/Arculux Tiefgrund LH mit 5% Arculux Verdünner AF verdünnen.

Hinweis:
Diese Produktinformation kann und soll nur unverbindlich beraten. Da die Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, befreien unsere Angaben unsere Kunden nicht von der eigenen Prüfung unserer Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. So sind z.B. auch die angegebenen Verbrauchsmengen nur Anhaltswerte. Die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien sowie DIN-Vorschriften sind zu beachten. Die Verarbeitungsempfehlungen können nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung bzgl. der Baustellenbedingungen und Ausführung der Arbeiten sein. Mit der Herausgabe dieses Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.
Sicherheitshinweis:
Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit Haut und Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen. Bei Verarbeitung im Spritzverfahren: Farbnebel nicht einatmen und bei unzureichender Belüftung Atemschutz anlegen. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Biozide sicher verwenden. Nicht in die Kanalisation, Erdreich oder Gewässer gelangen lassen. Alle nicht zu beschichtenden Anstrichflächen sorgfältig abdecken.
Anmerkung: Bei Verarbeitung in geschlossenen Räumen für gute Durchlüftung sorgen! Die Verarbeitung darf nur unter Beachtung der gewerblichen Bestimmungen erfolgen (Rauchverbot, Verbot von offenem Feuer oder anderen Zündquellen).

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:

RID/ADR:	Klasse 3, Code F1
GefStoffV:	Entzündlich
Flammpunkt:	ca. 46 °C
H226	Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H304	Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
P102	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P101	Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P280	Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P303/361/353	Bei Kontakt mit der Haut (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P405	Unter Verschluss aufbewahren.
P501	Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
EUH066	Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Weitere Hinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgungshinweis:
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Sonderabfallsammler übergeben oder zur Problemstoffsammelstelle bringen. Sondermüllverbrennung unter Beachtung der örtlichen, behördlichen Vorschriften. Flüssige Reste gemäß Önorm S 2101, Schlüsselnummer 070104 behandeln.

Produkt-Code: M-VM 01 (01 021 13)RB

WULFF GmbH u. Co. KG
Wersener Str. 3 • 49504 Lotte
Tel. 0 54 04 / 8 81-0 • Fax 0 54 04 / 8 81-819
E-Mail: info@wulff-gmbh.de • www.wulff-gmbh.de

Kunden - Service - Center Baufarben:
Tel. 0 54 04 / 8 81-882 • Fax 0 54 04 / 8 81-662
Öffnungszeiten:
Montag - Donnerstag 7.00 - 17.00 Uhr
Freitag 7.00 - 15.30 Uhr