

Unser neues

POWER-TRIO



Leichte Verarbeitung, einfache Handhabung und exzellente Produkteigenschaften machen das neue Meistergold Power-Trio unverzichtbar in jeder Werkzeugtasche.



Produktübersicht



HaftPrimer Spray

Werkstoffart

Haftvermittler und Rostschutzgrund auf Kunststoff-Basis

Anwendungsbereich

Haftvermittlernder Anstrich für den weiteren Anstrichaufbau auf Zink, Hart-PVC, Resopal, Aluminium, eloxiertem Aluminium (unbedingt Haftprüfung durchführen), pulverbeschichtete- und Coil-Coating beschichtete Untergründe, Kupfer, Hartfaser, Wandfliesen. Rostschutzgrund auf Eisen und Stahl. Grundierung für Holz. Auf Warmwasserheizkörpern ergibt Meistergold UltraPrimer den notwendigen Rostschutz und die Haftung für den nachfolgenden Heizkörperanstrich.

Produkteigenschaften

Hervorragende Haftung. Exzellenter Verlauf, rostschützend. Das Spray ist einfach anzuwenden, schwierige Stellen werden unkompliziert erreicht und es eignet sich ideal zum Grundieren von Fehlstellen.

Gebindegröße

400 ml Spraydose

SpeedFive IsolierSpray

Werkstoffart

Pigmentiertes Isolierspray

Anwendungsbereich

Schnelltrocknender Isolieranstrich auf Holz, Gips, Beton, Faserzement, Altanstrichen und Tapeten. Isoliert Blut, Kinderschminke, Lippenstift, Wachsmalstifte, Farbstifte (Edding), getrocknete Wasserflecken, Wachs-, Teer-, Rauch-, Ruß- und Fettflecken sowie Nikotin. Auch zum Isolieren von fachgerecht vorbehandelten Schimmelflecken. Styropor wird nicht an gelöst.

Produkteigenschaften

Überstreichbar nach 5 Minuten, geruchsarm, sprühnebelarm (wenig Overspray), sehr gute Isolier- und Absperrwirkung. Hohe Deckkraft. Dank neuester Sprühkopftechnik ist punktuelles aber auch flächenmäßiges Sprühen möglich.

Gebindegröße

400 ml Spraydose

HeizkörperLack Spray

Werkstoffart

Heizkörperlack auf Alkydharzbasis

Anwendungsbereich

Für Dampf- und Warmwasserheizungen aller Systeme. Für neue grundierte Heizkörper, die der DIN 55900 entsprechen und zu Überlackierungen von Heizkörpern. Nicht auf warme oder heiße Heizkörper auftragen. Mit dem Spray können insbesondere die Zuleitungen, die Zwischenräume von Heizungsrippen oder Heizungsabdeckungen beschichtet werden.

Produkteigenschaften

Gut deckender, schlagfester und schnelltrocknender Weißlack. Vergilbungsfest bis 80 °C, hitzebeständig bis ca. 180 °C, geruchsarm bei der Verarbeitung. Das Spray liegt einfach in der Hand und es werden auch schwierige Stellen unkompliziert erreicht.

Gebindegröße

400 ml Spraydose

Nur für Gewerbetreibende. Nur solange der Vorrat reicht. Preise ab Werk zzgl. der gesetzl. MwSt. Irrtümer vorbehalten.

Kunden-Service-Center

☎ 0 54 04/8 81-882

📠 0 54 04/8 81-889

✉ ksc@wulff-gmbh.de

WULFF GmbH u. Co. KG

📍 Wersener Str. 3, 49504 Lotte

🌐 wulff-gmbh.de

WULFF Niederlassungen

49492 Westerkappeln - Velpo
Industriestr. 25
Tel. 0 54 56 / 93 01-162

48155 Münster
Höllenweg 69
Tel. 02 51 / 6 06 58-262

28832 Achim-Uphusen
In den Ellern 19
Tel. 04 21 / 4 38 27-362

33719 Bielefeld
Ludwig-Erhard-Allee 14
Tel. 05 21 / 9 26 05-662

26125 Oldenburg
Frieslandstr. 11
Tel. 04 41 / 9 35 96-562

49811 Lingen
Schillerstr. 27
Tel. 05 91 / 7 10 03-462

07613 Crossen a. d. E.
Lange Wiese Nr. 5
Tel. 03 66 93 / 4 93-0

44145 Dortmund
Eisenstr. 44
Tel. 02 31 / 85 01 63